



Sanering av betonggolv

VI UTFÖR SANERING AV BETONGGOLV

Att slipa golv är inget nytt, det har man gjort i tusentals år. Få känner dock till att utvecklingen av slipmaskiner och diamantverktyg de senaste 20 åren gjort att man idag sparar tid och pengar på att använda slipmaskiner vid ytavjämning och golvrenovering.

HTC Superprep™

HTC Superprep™ går ut på att genom slipning ta bort gamla golvbeläggningar som epoxi, färg, mattor, mattlim och spackel samtidigt som entreprenören får en perfekt plan yta att färdigställa golvet på. I största möjligaste mån är det bättre att bevara golvytan istället för att slå sönder både golv och golvbeläggning.

HTC Superprep™ kan också vara att lätt rugga upp en gammal beläggning t ex en färg för att förbättra vidhäftningen vid nästa målning. Oavsett vad golvet slutresultat ska bli, finns det stora förtjänster att göra genom att använda slipning som en del i processen.

BETONGSLIPNING

Vid slipning av betonggolv avlägsnas betonghuden och den starkare betongen exponeras. Samtidigt slipas ytan jämn vilket reducerar spackelbehov och minskar mängden golvbeläggning med stora ekonomiska besparingar till följd. Om du dessutom byter verktyg kan du fortsätta med att polera betongen till ett lättstädat, hållbart högglossigt betonggolv, ett sk HTC Superfloor.

TJOCKA BELÄGGNINGAR

Med tjocka beläggningar menas epoxi, spackel, linoleum och plastmattor. I ett svep kan 5 mm epoxi eller spackel avlägsnas. Vid bortslipning av mattor slipas även limmet bort, och golvet är redo att beläggas med ny matta, beläggning, klinkers eller polering.

TUNNA BELÄGGNINGAR

Med tunna beläggningar menas lim, färg eller lättare slipning för att förbättra vidhäftningen av en ny beläggning ovanpå en gammal. Maskinerna fungerar utmärkt till lättare slipning av ojämnheter på flytspackel. vet är redo att beläggas med ny matta, beläggning, klinkers eller polering.

**GOLV &
KAKEL**

