



Fuktspärr med Silanex

VI UTFÖR FUKTSPÄRR MED SILANEX

Vi utför fuktspärr för att förhindra fukttransporter och för att skydda olika golvmaterial. Vi använder miljöanpassade produkter från Silanex, utan lösningsmedel och som helt ersätter Epoxi. De är dessutom tillåtna att använda under ytskiktet. Samtliga produkter är registrerade i BASTA.

PRODUKTER

Florosil® - Som ett steg mot bättre miljötankande introducerades Florosil 1994 för att förhindra "Sjuka Hus" problem i golvkonstruktioner på grund av fukt. Florosil® förhindrar fukt, alkali och emissioner och är helt utan lösningsmedel. Florosil® uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens mycket hårda miljökrav och är sedan 2006-01-04 godkänd som Bra Miljöval produkt.

Florosil® TS - Silanex har även utvecklat en ersättning för epoxi som tätskikt. Florosil® TS är ett spärrskikt mot fukt, alkali (högt pH) och emissioner vid läggning av trä- och gummigolv med mera.

Fukt från betongen i samband med limning av trä- eller gummigolv är ett stort problem i branschen. Tidigare har problemet lösts genom att ytan t.ex. har behandlats med epoxi. Från och med 2005-10-01 är det enligt Arbetskyddsstyrelsens Härdplastanvisning, AFS 2005:18, förbjudet att använda epoxi om det finns andra alternativ. Nu finns det! Våra Florosil® produkter uppfyller Arbetsmiljöverkets krav AFS 2005:18.

Egenskaper Florosil® TS:

- Bidrar till "Sunda Hus" konstruktioner
- Skyddar lim- och golvbeläggningar från bygg- och markfukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Lösningssmedelsfritt
- Stoppar emissioner, fälttestad
- Resistent mot alkalisk fukt
- Kombinationstestad med olika lim och golvbeläggningar
- Ingen bygghöjd
- Ger homogena golv
- Inga dyra projekteringskostnader
- Nötningstestad

PROFFS-
KUNSKAP

